

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**I Заявитель
(изготовитель)**

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХМОЛ» (Россия)

наименование организации, принявшей декларацию о соответствии

Основной государственный регистрационный номер 1067746442895, присвоен Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.

(Свидетельство от 03 апреля 2006 г., серия 77 №008294145).

сведения о регистрации организации (наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер)

Россия, 124365, г. Москва, Зеленоград, Заводская ул., д. 21А

Телефон 789-46-46, Факс 789-46-26, E-mail: aksenov@telcogroup.ru

адрес места нахождения, телефон, факс, адрес электронной почты

выполняющее функции иностранного изготовителя, фирмы "Belden", расположенного по адресу: г. Венло, ул. Эдисонстраат 9, Нидерланды, на основании договора №54/2007 TOU от 26 апреля 2007 г. с изготовителем, фирмой "Belden", в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

в лице Генерального директора ООО «ТЕХМОЛ» Костина Александра Евгеньевича

должность, ФИО руководителя организации, от лица которой принимается декларация о соответствии

заявляет, что

Коаксиальный кабель RG58

наименование, тип, марка средства связи

соответствует:

«Правилам применения кабелей связи с металлическими жилами», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 19.04.2006г. №46 (зарегистрированы Минюстом России 26 апреля 2006г.)

обозначение требований, соответствию которым подтверждено данной декларацией

и не окажут дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 Назначение и техническое описание

Коаксиальный кабель RG58 (далее кабель) – кабель для антенно-фидерных устройств, предназначен для применения на единой сети электросвязи России для прокладки внутри зданий и на открытом воздухе.

Конструктивные характеристики

Кабель имеет:

- номинальное волновое сопротивление 50 Ом;
- внутренний проводник выполнен однопроволочным, из мягкой отожженной меди, номинальный диаметр 0,9 мм;
- изоляция выполнена из полиэтилена, вспененного инъекцией газа, номинальный диаметр 2,79 мм;
- внешний проводник выполнен из медной фольги (по согласованию Заказчика и Изготовителя может иметь оплетку из отожженных медных проволок, а также может быть выполнен из дублированной фольги алюминий-полиэтиленерефталат-алюминий, в том числе с оплеткой из отожженных луженых медных проволок);
- оболочка выполнена из поливинилхлорида черного цвета (по согласованию Заказчика и Изготовителя может быть выполнена иного цвета или изготовлена из материала, не распространяющего горение);
- номинальный диаметр кабеля – 19,8 мм.

Оболочка кабеля герметична.

Строительная длина кабеля 500 м, (по согласованию Заказчика и Изготовителя может поставляться иными строительными длинами).

2.1 Характеристики стойкости к механическим воздействиям

Материал оболочки кабеля стоек к усилно сдавливанию – 9 МПа.

Усадка полимерной изоляции кабеля не более 5 %.

Усадка материала оболочки кабеля не более 3%.

Кабель стоек к многократным изгибам (20 циклов) с радиусом, равным 20 номинальным диаметрам кабеля.

Кабель стоек к вибрационной нагрузке в диапазоне частот от 1 до 200 Гц с ускорением 4g.

Кабель стоек к перемоткам.

Кабель стоек к механическому удару многократного и одиночного действия (1000 ударов с ускорением до 75g и 9 ударов с ускорением 150g).

2.2 Электрические характеристики

Электрическое сопротивление внутреннего проводника не более 24,9 Ом/км;

Электрическое сопротивление внешнего проводника не более 13,8 Ом/км;

Электрическое сопротивление изоляции токопроводящей жилы при температуре 20°C составляет 10000 МОм/км;

Номинальная емкость: 80 пФ/м.

Испытательное напряжение постоянного тока: не менее 2 кВ.

Номинальное затухание на частоте F(МГц):

F(МГц).	30	50	150	220	450	900	1500	1800	2000	2500	3000	4500	5800	6000
---------	----	----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

дБ/100м	6,6	8,2	13,3	16,1	23,4	33,8	44,8	49,7	52,8	60,1	67,3	86,8	102,4	105,0
---------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

Затухание отражения:

f(МГц),	5-470	470-1000	1000-2150
дБ/100м	≥26	≥23	≥18

Затухание экранирования кабеля в диапазоне частот от 30 до 1000 МГц: не менее 85 дБ.

2.3 Характеристики стойкости к климатическим воздействиям

Диапазон рабочих температур кабеля составляет от минус 60 до 80°C.
 Кабель стоек к циклической смене температур в диапазоне от повышенной до пониженной рабочей температуры.
 Кабель стоек к повышенной относительной влажности воздуха до 100% при температуре 35°C.
 Кабель стоек к воздействию инея, атмосферных осадков, соляного тумана, солнечного излучения.

2.4 Характеристики надежности

Срок службы кабеля, включая срок хранения, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, указаний по монтажу и эксплуатации составляет не менее 25 лет. Гарантийный срок хранения и эксплуатации составляет 1 год со дня отгрузки кабеля потребителю.

2.5 Упаковка и маркировка

2.5.1 Маркировка кабелей производится путем периодического нанесения на оболочке кабеля надписи, содержащей: наименование предприятия-изготовителя, год изготовления, марка кабеля, метраж. По требованию Заказчика маркировка может содержать дополнительную информацию. Строительная длина кабеля сопровождается паспортом, в котором указаны: наименование предприятия-изготовителя; заводской номер строительной длины; марка кабеля; длина кабеля в метрах; дата изготовления (месяц, год); отметка технического контроля предприятия-изготовителя. По требованию Заказчика в паспорте может быть указана дополнительная информация.

2.5.2 Кабель поставляется бескаркасной намоткой или в бухтах в зависимости от объема заказа. Упаковка кабелей обеспечивает их сохранность во время транспортировки морским, речным, железнодорожным и автомобильным транспортом и во время хранения.

2.6 Транспортирование и хранение.

Транспортирование кабеля производится любым видом транспорта на любое расстояние, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на каждом виде транспорта, и исключая механические воздействия на кабель. Хранение и транспортирование кабеля осуществляется в упакованном виде, в отсутствие воздействия паров кислот, щелочей и других агрессивных сред. Температура при транспортировании и хранении от минус 50 до 50°C, относительная влажность воздуха до 98%. При хранении кабеля его концы должны быть защищены от проникновения влаги внутрь кабеля.

2.7 Кабель не содержит встроенных средств криптографии и приемников глобальных спутниковых систем.

3 Декларация принята на основании:

3.1 Протокола испытаний № 60907-431-335 от 21.06.2007 г. Испытательного центра ФГУП «НИИС ИЦ-11»

(Аттестат аккредитации № ИЦ-11-04 действителен до 20.06.2012г.);

Декларация составлена на 1 листе (2-х страницах).

4 Дата принятия декларации

25.12.2007 г.
число, месяц, год

Декларация действительна до

24.12.2017 г.
число, месяц, год

Генеральный директор
ООО «ТЕХМОЛ»



М.П. Подпись руководителя организации, принявшей декларацию



А.Е. Костин

И.О. Фамилия

5 Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи



М.П. Подпись уполномоченного представителя Федерального агентства связи

Л.В. Юрасова

И.О. Фамилия

Заместитель руководителя
Федерального агентства связи